

## ボーリング柱状図

調査名 常盤小学校

ボーリングNo. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1		調査位置	(常盤小学校) 岡崎市滝町字入ノ谷 3-4					北緯	
発注機関						調査期間	昭和54年3月8日～54年3月9日		東経	
調査業者名	明治コンサルタント株式会社		主任技師			現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者	深尾 幸男	
孔口標高	KBM -0.01m	角		方		地盤勾配		使用機種	試錐機	ハンマー 落下用具
総掘進長	8.00m	度	0°	向	180°	90°	0°	エンジン	ポンプ	

標準尺	層高	層厚	層深	注状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		掘進					
											10cm毎の打撃回数			N 値		深	試験名および結果	深	採取方法		室内試験( )				
											0	10	20	30	40							50	60		
m	m	m	m	図	粗砂	茶褐灰			毒		0	10	20	30	40	50	60								
1	-0.40	0.40	0.40		玉石	茶褐灰				1.00	50						50								
2	-1.80	1.40	1.80		風化花崗岩	茶褐灰				2.00	50						50								
3										2.06	50						50								
4										3.00	50						50								
5	-4.80	3.00	4.80		花崗岩	茶褐灰				3.18	18						50								
6										4.00	50						50								
7										4.03	3						50								
8	-8.00	3.20	8.00							5.00	50						50								
9										6.00	0						50								
10										8.00	50						50								
11										7.00	50						50								
										8.00	50						50								
										8.00	0						50								