# ボーリング柱状図

調査名　(岡崎市上地町他1箇町地内)　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーリング名 | NO.3 | 調査位置 | 愛知県岡崎市上地町地内 | | | 北緯 | |
| 発注機関 | 岡崎市下水道部工事課 | | | 調査期間 | 平成10年12月17日～10年12月18日 | 東経 | |
| 調査業者名 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 電話 (052-589-3110) | 主任技師 | | 現場代理人 | | コア鑑定者 | | ボーリング責任者 | |
| 孔口標高 | H +8.71m | 角度 | 180° 上 90° 下 0° | 方向 | 北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 | 地盤勾配 | 水平 0° 鉛直 90° | 使用機種 | 試錐機 | K-R-100 | ハンマー落下用具 | コーンプーリー |
| 総掘進長 | 15.42m | | | | | | | | エンジン | NSF-90 | ポンプ | V－6 |

| 標尺 m | 標高 m | 層厚 m | 深度 m | 柱状図 | 土質区分 | 色調 | 相対密度 | 相対稠度 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 盛土・粘土混じり砂礫 | 褐 | 非常に緩い | | |
| 2 | 6.61 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |
| 3 | 5.41 | 1.20 | 3.30 | | シルト | 暗褐～暗灰 | | 非常に軟らかい | |
| 4 | | | | | 有機質シルト | 茶灰 | | 非常に軟らかい | |
| 5 | 2.91 | 2.50 | 5.80 | | | | | | |
| 6 | 2.31 | 0.60 | 6.40 | | シルト混じり砂 | 淡灰 | 非常に緩い | | |
| 7 | 1.51 | 0.80 | 7.20 | | 砂質シルト | 青灰 | | | |
| 8 | | | | | シルト混じり砂礫 | 青灰～褐灰 | 中位～非常に密な | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | -3.69 | 5.20 | 12.40 | | | | | | |
| 13 | | | | | 強風化花崗岩 | 黄灰 | 非常に密な | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | -6.71 | 3.02 | 15.42 | | | | | | |

孔内水位m／測定月日：12/17 2.35

標準貫入試験

| 深度 m | 10cm毎の打撃回数 0～10 | 10～20 | 20～30 | 打撃回数／貫入量 cm | N値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 1.47 | | | 12 | 32 | |
| 2.00 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2.46 | 46 | | | 46 | |
| 3.00 | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| 3.30 | 24 | 24 | | 48 | |
| 4.15 | 1 | | | 1 | 1 |
| 4.47 | 32 | | | 32 | |
| 5.15 | 1 | | | 1 | 1 |
| 5.49 | 34 | | | 34 | |
| 6.15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6.45 | | | | 30 | |
| 7.15 | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 |
| 7.45 | | | | 30 | |
| 8.15 | 22 | 24 | 4 | 50 | 50 |
| 8.36 | | | 1 | 21 | |
| 9.15 | 40 | 10 | | 50 | 50 |
| 9.27 | | 2 | | 12 | |
| 10.15 | 17 | 21 | 12 | 50 | 50 |
| 10.41 | | | 6 | 26 | |
| 11.15 | 14 | 23 | 13 | 50 | 50 |
| 11.44 | | | 9 | 29 | |
| 12.05 | 50 | | | 50 | 50 |
| 12.09 | 4 | | | 4 | |
| 13.15 | 14 | 18 | 18 | 50 | 50 |
| 13.43 | | | 8 | 28 | |
| 14.15 | 16 | 18 | 16 | 50 | 50 |
| 14.40 | | | 5 | 25 | |
| 15.15 | 17 | 18 | 15 | 50 | 50 |
| 15.42 | | | 7 | 27 | |

原位置試験

| 深度 m | 試験名および結果 |
|---|---|
| | |

試料採取

| 深度 m | 試料番号 | 採取方法 |
|---|---|---|
| 1.15～1.46 | P-3-1 | P |
| 4.15～4.47 | P-3-2 | P |
| 6.15～6.46 | P-3-3 | P |
| 7.15～7.45 | P-3-4 | P |
| 8.15～8.36 | P-3-5 | P |
| 9.15～9.27 | P-3-6 | P |
| 10.15～10.41 | P-3-7 | P |
| 11.15～11.44 | P-3-8 | P |
| 12.05～12.09 | P-3-9 | P |

室内試験（　）：密度 含水 粒度

掘進月日