

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO. 5			調査位置	岡崎市在家町地内				北緯	
発注機関	岡崎市役所下水道部工事課				調査期間	平成10年9月29日～10年12月25日			東経	
調査業者名	株式会社ダイヤコンサルタント 電話(052-681-6711)		主任技師		現場 代理人	コア 鑑定者	ボーリング 責任者			
孔口標高	H +9.280m	角 度		方 向		地盤 勾配	水平 °	使用 機種	試験機 KR-50	ハンマー 落下用具 コーンパーラー
総掘進長	24.27m						エンジン NPAD7H	ポンプ	V-6	

標 尺	層 高	厚 度	深 度	柱 状	土 質	色 相	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	標準貫入試験						原 位 置 試 験 名 お よ び 結 果	試 料 採 取 深 度 m	試 料 番 号	採 取 方 法	室 内 試 験 内 容 ( )	掘 進 月 日			
										深 度 m	10cm毎の 打撃回数			打撃回数 / 貫入量 cm	N 値 -○-							深 度 m	試 験 名 お よ び 結 果	
											0	10	20											
	8.82	0.45	0.49		底土・砂礫	黒灰・暗炭灰				10/24 1.60	1.48	1	1	2	2									
1	7.68	1.16	1.80		砂質シルト	暗炭			非常に軟らかい		2.18	1	1	1	1					6P-1	P	粒度 液性 塑性		
2	6.58	1.10	2.70		シルト	暗炭			非常に軟らかい		2.50	3	4	4	12									
3											3.18	4	4	4	12									
4											3.48	4	4	4	12									
5											4.18	5	5	5	15									
											4.48	5	5	5	15									
5	3.68	-2.05	5.60		粗砂	暗炭	中位		暗炭乳灰		5.45	3	4	5	12			5.50						
6											5.45	3	4	5	12			5.50	現場透水試験					
											6.18	4	4	5	13			6.00						
7											6.48	4	4	5	13									
8	1.38	5.20	7.90		シルト粗砂	暗炭			緩い		7.45	3	3	4	10									
	1.92	0.35	8.25								8.18	1	3	3	7									
9											8.45	1	3	3	7									
											9.15	1	1	1	3									
	-0.67	4.35	8.85		砂混じりシルト	暗炭			軟らかい		9.49	1	1	1	3									
10											10.18	4	6	6	18									
											10.48	4	6	6	18									
											11.18	2	2	2	6									
12	-2.58	1.85	11.80		中砂	暗炭			緩い～中位		11.48	2	2	2	6									
											12.18	1	1	2	4									
											12.48	1	1	2	4									
											13.18	1	1	1	3									
											13.48	1	1	1	3									
											14.18	1	2	1	4									
											14.48	1	2	1	4									
											15.18	1	2	2	5									
											15.48	1	2	2	5									
16	-5.77	4.25	16.05								16.18	2	3	3	8									
											16.48	2	3	3	8									
											17.18	3	3	3	9									
											17.48	3	3	3	9									
											18.18	4	5	5	15									
											18.48	4	5	5	15									
											19.18	5	6	7	18									
	-10.42	3.65	19.70								19.48	5	6	7	18									
20											20.18	2	2	2	6									
											20.48	2	2	2	6									
											21.18	16	21	13	50									
	-11.77	1.35	21.05		シルト	黒炭			中位		21.38	4	4	24										
											22.18	25	23	2	50									
											22.38	1	1	21										
											23.18	31	19		50									
											23.38				20									
	-14.99	3.22	24.27								24.18	33	17		50									
24											24.27	2		12										

1044.00